



Драйкулеры (сухие градирни) GRC



Драйкулеры (сухие градирни) наружной установки с осевыми вентиляторами. Предназначены для работы с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора NWN и GWN.

Варианты исполнения:

- **GRC** — стандартное исполнение
- **GRC/SL** — малошумное исполнение
- **GRC/SSL** — особо малошумное исполнение

Модели GRC		4261	4262	5281	5282
Расход воздуха	м³/с	63,93	65,33	91,33	87,11
Длина	мм	9208	9208	9120	9120
Ширина	мм	878	878	2350	2350
Высота	мм	2322	2322	2450	2450
Масса	кг	1892	3390	3960	4380

Модели GRC/SL		4252	5261	5262	5271	5272
Расход воздуха	м³/с	36,58	52,33	49,08	61,06	57,26
Длина	мм	7733	6920	6920	8020	8020
Ширина	мм	878	2350	2350	2350	2350
Высота	мм	2322	2450	2450	2450	2450
Масса	кг	1638	3060	3390	3510	3890

Модели GRC/SSL		4261	4262	5271	5282
Расход воздуха	м³/с	31,17	29,29	36,75	36,77
Длина	мм	9208	9208	8020	9120
Ширина	мм	878	878	2350	2350
Высота	мм	2322	2322	2350	2450
Масса	кг	1562	1892	3510	4380

