



## Выносной гидромодуль RM 1500-2500



Выносные гидравлические модули для внутренней и наружной установки. Агрегаты двух типоразмеров вместимостью бака-накопителя 1500 и 2500 л.

ТИПОРАЗМЕР		1500	2500
Вместимость бака-накопителя	л	1500	2500
Вместимость расширительного бака	л	2 x 25	3 x 25
Предохранительный клапан	бар	3	3
Присоединительные патрубки водяного контура	"G	4	4
Длина	мм	2260	2260
Ширина	мм	1900	1900
Высота	мм	1780	1780

		транспортировочная	эксплуатационная	транспортировочная	эксплуатационная
Масса STD	кг	470	1970	520	3020
Масса STD + PU1	кг	513	2014	565	3066
Масса STD + PU2	кг	569	2070	617	3118
Масса STD + PU3	кг	569	2070	617	3118
Масса STD + PU4	кг	634	2135	686	3187
Масса STD + PU5	кг	740	2241	796	3297
Масса STD + PD1	кг	586	2088	638	3140
Масса STD + PD2	кг	696	2198	740	3242
Масса STD + PD3	кг	696	2198	740	3242
Масса STD + PD4	кг	826	2328	878	3380
Масса STD + PD5	кг	1055	2557	990	3492

STD Стандартное исполнение (оснащен баком-накопителем)  
 PU Одиночный циркуляционный насос  
 PD Сдвоенный циркуляционный насос

### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

