

Выносные конденсаторы NRC...K



Выносные конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами для наружной установки. Предназначены для работы с чиллерами без конденсатора NEE.

Варианты исполнения:

- **NRC** — стандартное исполнение
- **NRC/SL** — малозумное исполнение
- **NRC/SSL** — особо малозумное исполнение

Чиллер NEE...S/K/P	4	5	7	8	9	11	14	16	18	20	24	27	34	40
NRC...K	1111	1111	1111	1111	1111	1112	2111	2111	2112	2113	3111	3112	3113	2121

Модели NRC		1111	1112	2111	2112	2113	2121	3111	3112	3113
Расход воздуха	м³/с	0,85	0,82	1,44	1,89	1,75	3,5	2,72	2,61	2,47
Длина	мм	1130	1130	1130	1130	1130	1910	1490	1490	1490
Ширина	мм	900	900	900	900	900	900	1260	1260	1260
Высота	мм	980	980	980	980	980	990	990	990	990
Масса	кг	30	30	48	52	55	104	79	87	95

ОХЛАЖДЕНИЕ: Температура охлаждаемой воды 12/7 °С, средняя температура конденсации 50 °С.

Чиллер NEE...S/K/P	4	5	7	8	9	11	14	16	18	20	24	27	34	40
NRC/SL...K	1111	1111	1111	1112	1113	2111	2112	2113	2121	2121	2121	3111	3112	3120

Модели NRC/SL		1111	1112	1113	2111	2112	2113	2121	3111	3112	3120
Расход воздуха	м³/с	0,57	0,54	0,53	1,25	1,44	1,33	2,92	2,61	2,47	5,47
Длина	мм	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1910	1490	1490	2630
Ширина	мм	900	900	900	900	900	900	900	1260	1260	1260
Высота	мм	980	980	980	980	980	980	980	990	990	990
Масса	кг	30	30	30	48	48	52	89	87	95	150

Чиллер NEE...S/K/P	4	5	7	8	9	11	14	16	18	20	24	27	34	40
NRC/SSL...K	2111	2111	2111	2111	2111	2112	2112	3111	3111	3111	3112	3121	3121	3121

Модели NRC/SSL		2111	2112	3111	3112	3121
Расход воздуха	м³/с	0,9	0,94	1,97	1,81	3,97
Длина	мм	1130	1130	1490	1490	2630
Ширина	мм	900	900	1260	1260	1260
Высота	мм	980	980	990	990	990
Масса	кг	48	52	79	95	150



Выносные конденсаторы NRC 4141 – 5282 Y



Выносные конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами для наружной установки. Предназначены для работы с чиллерами без конденсатора GEE.

Варианты исполнения:

- **NRC** — стандартное исполнение

Чиллер GEE...VV/Y	322	342	392	452	492	592	652	732	902
NRC...Y	4141	4151	4161	4171	4172	4251	4261	4271	4281

Чиллер GEE...VV/Y	1102	1202	1322	1452	1612	1812	2052	2292	2582
NRC...Y	4282	5261	5271	5281	5282	3x4251	3x4252	3x4262	3x4272

Модели NRC		4141	4151	4161	4171	4172	4251	4252	4261	4262
Расход воздуха	м³/с	20,44	25,56	30,67	38,11	35,78	49,17	52,78	63,33	59
Длина	мм	5930	7280	8630	9980	9980	7280	7280	8630	8630
Ширина	мм	1380	1380	1380	1380	1380	2400	2400	2400	2400
Высота	мм	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
Масса	кг	637	794	950	1027	1107	1325	1222	1461	1585

Модели NRC		4271	4272	4281	4282	5261	5271	5281	5282
Расход воздуха	м³/с	73,89	68,83	84,44	78,67	82,33	96,06	110	128
Длина	мм	9980	9980	11330	11330	7990	9240	10490	10490
Ширина	мм	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Высота	мм	1565	1565	1565	1565	2260	2260	2260	2260
Масса	кг	1702	1845	1942	2106	3056	3515	3974	3974





Выносные конденсаторы NRC/SL 4231 – 5282 Y, NRC/SSL 4151 – 5281 Y



Выносные конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами для наружной установки. Предназначены для работы с чиллерами без конденсатора GEE.

Варианты исполнения:

- **NRC/SL** — малозумное исполнение
- **NRC/SSL** — особо малозумное исполнение

Чиллер GEE...VV/Y	322	342	392	452	492	592	652	732	902
NRC/SL...Y	4231	4232	4241	4242	4251	4261	4271	4281	5261

Чиллер GEE...VV/Y	1102	1202	1322	1452	1612	1812	2052	2292	2582
NRC/SL...Y	5271	5281	5282	2x4272	2x4282	3x5171	3x5172	3x5251	3x5252

Модели NRC/SL		4231	4232	4241	4242	4251	4261	4271	4272	4281
Расход воздуха	м ³ /с	24,67	22,5	32,89	30	41,11	49,33	57,56	52,5	65,78
Длина	мм	4580	4580	5930	5930	7280	8630	9980	9980	11330
Ширина	мм	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Высота	мм	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
Масса	кг	742	804	982	1065	1222	1461	1702	1845	1942

Модели NRC/SL		4282	5171	5172	5251	5252	5261	5271	5281	5282
Расход воздуха	м ³ /с	60	45,5	43,53	57,22	53,89	64,67	75,44	86,22	101
Длина	мм	11330	10275	10275	6740	6740	7990	9240	10490	10490
Ширина	мм	2400	1170	1170	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Высота	мм	1565	1805	1805	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Масса	кг	2106	1747	1902	2451	2597	3056	3515	3974	3974

Чиллер GEE...VV/Y	322	342	392	452	492	592	652	732	902
NRC/SSL...Y	4151	4161	4171	4251	4251	4261	4272	4282	5271

Чиллер GEE...VV/Y	1102	1202	1322	1452	1612	1812	2052	2292	2582
NRC/SSL...Y	5272	5281	2x4271	2x4281	2x4282	3x4261	3x4271	3x4272	3x4281

Модели NRC/SSL		4151	4161	4171	4251	4261	4271	4272	4281	4282	5271	5272	5281
Расход воздуха	м ³ /с	18,61	22,33	26,06	38,06	42,33	53,28	49,39	60,89	56,44	73,89	70	80
Длина	мм	7280	8630	9980	7280	8630	9980	9980	11330	11330	9240	9240	10490
Ширина	мм	1380	1380	1380	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Высота	мм	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	2262	2262	2262
Масса	кг	794	950	1107	1222	1585	1702	1845	1942	2106	3309	3515	3974